

FILCOTEN PRO

RENDER PRO G NB300

# PRO G rende NB301/10-0

Uden fald. Med bundudløb for 200 mm PVC-rør

VF110630172

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i støbejern.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Belastningsklasse | <b>F900</b>           |
| Fald %            | <b>0</b>              |
| Materiale         | <b>Filcoten HPC</b>   |
| Fald              | <b>Uten fall</b>      |
| Bunnutløp         | <b>Med utløp</b>      |
| Kantforsterkning  | <b>Støpejernskant</b> |
| Nettovekt         | <b>90,3</b>           |



# PRO G rende NB301/10-0

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Bredde mm | <b>360</b>  |
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Højde mm  | <b>410</b>  |
| Bredde    | <b>300</b>  |

