

## LINJEAFVANDING

## FILCOTEN ONE

# ONE renseenhed NB200/0

For sandfang, med kantforstærkning og boltet støbejernsrist

VF115020170

Filcoten ONE renseenhed NB200/0, med støbejernsrist i S-design.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten One har en højeffektiv vandgennemstrømning, grundet dens innovative W-profil konstrueret til optimal flow i vandet. W-profilens selvrensende effekt skaber turbulens i vandstrømmen.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

|           |              |
|-----------|--------------|
| Fald %    | 0            |
| Materiale | Filcoten HPC |
| Nettovægt | 96           |



# ONE renseenhedNB200/0

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Bredde mm | <b>260</b>  |
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Højde mm  | <b>335</b>  |
| Bredde    | <b>200</b>  |