

**LINJEAFVANDING****FILCOTEN ONE**

# ONE renseenhed NB200/40-0

Med kantforstærkning og boltet støbejernsrist

VFI15020188

Filcoten ONE renseenhed NB200/40-0, med støbejernsrist i S-design.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten One har en højeffektiv vandgennemstrømning, grundet dens innovative W-profil konstrueret til optimal flow i vandet. W-profilens selvrensende effekt skaber turbulens i vandstrømmen.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

Belastningsklasse	<b>F900</b>
Fald %	<b>0</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>
Nettovægt	<b>133</b>



# ONE renseenhed NB200/40-0

## Teknisk specikation

Bredde mm	<b>260</b>
Længde mm	<b>1000</b>
Højde mm	<b>535</b>
Bredde	<b>200</b>