Datasheet

VA

BUTTERFLYVENTILER

DN500 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK402662

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.
Leveres standard med PN10 boring.
Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.
Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garantere dette en høj kvalitetsstandard.
Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.
Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	**15 bar**
Overfladebehandling	**Epoxy**
Antal omdrejninger	**13-14**
Nettovekt	**265**
Prøvetrykk lukket ventil	**PN + 5**
Byggelengde	**EN 558 Serie 14**
Temperaturgrense	**50°C**
DVGW godkendelse	**NW-6201AT2574**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Godkjenning overflatebehandling	**GSK**
DN mm	**500**
Flangeboring	**PN10**



DN500 PN10

Teknisk specikation

L mm 2	**350**
h2 mm	**195**
h1 mm	**335**
B mm 2	**365**
C mm 2	**565**
R mm 2	**400**
E mm 2	**80**
F mm 2	**280**
A mm 2	**700**
Farve	**670**

