

VA

BUTTERFLYVENTILER

DN200 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK404020

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.

Leveres standard med PN10 boring.

Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.

Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garanterer dette en høj kvalitetsstandard.

Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.

Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	15 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Antal omdrejninger	13-14
Nettovægt	55
Prøvetrykk lukket ventil	PN + 5
DVGW godkendelse	NW-6201AT2574
Temperaturgrense	50°C
Byggelængde	EN 558 Serie 14
GSK standard	RAL - GZ 662
Godkjenning overfladebehandling	GSK
DN mm	200
Flangeboring	PN10



DN200 PN10

Teknisk specikation

L mm 2	230
h2 mm	145
h1 mm	170
B mm 2	180
C mm 2	320
E mm 2	50
R mm 2	200
F mm 2	150
A mm 2	380
Farve	340

