

VA

**BUTTERFLYVENTILER**

# DN800 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK404501

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.

Leveres standard med PN10 boring.

Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.

Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garanterer dette en høj kvalitetsstandard.

Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.

Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

## Produktegenskaper

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Prøvetryk åben ventil           | <b>15 bar</b>          |
| Temperaturgrense                | <b>50°C</b>            |
| Antal omdrejninger              | <b>30-32</b>           |
| Nettovægt                       | <b>738</b>             |
| Overfladebehandling             | <b>Epoxy</b>           |
| Prøvetryk lukket ventil         | <b>PN + 5</b>          |
| DVGW godkendelse                | <b>NW-6201AT2574</b>   |
| Byggelængde                     | <b>EN 558 Serie 14</b> |
| GSK standard                    | <b>RAL - GZ 662</b>    |
| Godkjenning overfladebehandling | <b>GSK</b>             |
| DN mm                           | <b>800</b>             |
| Flangeboring                    | <b>PN10</b>            |



# DN800 PN10

## Teknisk specikation

|        |             |
|--------|-------------|
| L mm 2 | <b>470</b>  |
| h2 mm  | <b>330</b>  |
| h1 mm  | <b>510</b>  |
| C mm 2 | <b>745</b>  |
| B mm 2 | <b>585</b>  |
| R mm 2 | <b>400</b>  |
| E mm 2 | <b>125</b>  |
| F mm 2 | <b>325</b>  |
| Farve  | <b>1015</b> |
| A mm 2 | <b>855</b>  |

