

VA

BUTTERFLYVENTILER

DN800 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK404501

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.

Leveres standard med PN10 boring.

Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.

Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garanterer dette en høj kvalitetsstandard.

Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.

Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	15 bar
Temperaturgrense	50°C
Antal omdrejninger	30-32
Nettovægt	738
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetryk lukket ventil	PN + 5
DVGW godkendelse	NW-6201AT2574
Byggelængde	EN 558 Serie 14
GSK standard	RAL - GZ 662
Godkjenning overfladebehandling	GSK
DN mm	800
Flangeboring	PN10



DN800 PN10

Teknisk specikation

L mm 2	470
h2 mm	330
h1 mm	510
C mm 2	745
B mm 2	585
R mm 2	400
E mm 2	125
F mm 2	325
Farve	1015
A mm 2	855

