

VA

BUTTERFLYVENTILER

DN600 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK407035

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.

Leveres standard med PN10 boring.

Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.

Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garanterer dette en høj kvalitetsstandard.

Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.

Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	15 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Antal omdrejninger	30-32
Nettovægt	360
Prøvetryk lukket ventil	PN + 5
Byggelængde	EN 558 Serie 14
Temperaturgrense	50°C
DVGW godkendelse	NW-6201AT2574
GSK standard	RAL - GZ 662
Godkjenning overfladebehandling	GSK
DN mm	600
Flangeboring	PN10



DN600 PN10

Teknisk specikation

L mm 2	390
h2 mm	325
h1 mm	390
B mm 2	430
C mm 2	665
R mm 2	400
E mm 2	100
F mm 2	300
Farve	780
A mm 2	780

