

VA

BUTTERFLYVENTILER

DN700 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK407622

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.

Leveres standard med PN10 boring.

Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.

Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garanterer dette en høj kvalitetsstandard.

Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.

Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	15 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Antal omdrejninger	30-32
Nettovægt	585
DN mm	700
Godkjenning overfladebehandling	GSK
DVGW godkendelse	NW-6201AT2574
Temperaturgrense	50°C
Byggelængde	EN 558 Serie 14
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetrykk lukket ventil	PN + 5
Flangeboring	PN10



DN700 PN10

Teknisk specikation

L mm 2	430
h2 mm	330
F mm 2	325
E mm 2	125
R mm 2	400
C mm 2	690
B mm 2	530
h1 mm	450
A mm 2	800
Farve	895

