

VA

BUTTERFLYVENTILER

DN900 PN10

Dobbelt eksentrisk oplagret spjæld. Epoxy

VK409316

Ulefos butterflyventiler har en justerbar pressering, og oplagret spjæld.

Leveres standard med PN10 boring.

Butterflyventilerne kan monteres i jorden, forudsat at den rigtige gearboks bliver valgt.

Ventilerne bliver testet under produktionen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombineret med typegodkendelse af DVGW garanterer dette en høj kvalitetsstandard.

Der er mulighed for emalje, både indvendigt og udvendigt.

Ventilerne er epoxy overfladebehandlet 250 my iht. GSK.

Kan leveres med aktuator og i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperaturgrense	50°C
Godkjenning overfladebehandling	GSK
Antal omdrejninger	50-55
Nettovækt	995
Prøvetrykk lukket ventil	PN + 5
Overfladebehandling	Epoxy
Byggelengde	EN 558 Serie 14
DVGW godkendelse	NW-6201AT2574
GSK standard	RAL - GZ 662
Prøvetryk åben ventil	15 bar
DN mm	900
Flangeboring	PN10



DN900 PN10

Teknisk specikation

L mm 2	510
h2 mm	400
h1 mm	560
C mm 2	860
B mm 2	665
R mm 2	400
E mm 2	160
F mm 2	360
Farve	1115
A mm 2	955

