

KOMPLETTE MÅLERBRØNDE

MÅLERBRØNDE, ARMATURER OG TILBEHØR

Ø400 X 1200mm. ISO

Med dæksel og beslag. Uden armatur

VM400ISO

Ulefos målerbrønd er et montagevenligt kvalitetsprodukt. Målerbrønden er fuldisoleret og leveres med et isoleret dæksel.

En fuldisoleret helstøbt PU målerbrønd er det ideelle valg der, hvor der er risiko for frostsprængninger.

Rustfrie vinkelbeslag har udfræsedede flige. Disse flige kan efter endt montage bukes således, at hele installationen holdes fast i brønden.

Målerbrønden er udført i korrugeret PE/PP anlægsrør og leveres med slidser for til- og afslutning af PE-rør.

2 pakninger monteret på dækslet og i bunden af den udkravede ende. Sikrer en tæt konstruktion, der holder på den akkumulerede jordvarme samt beskytter mod kuldevandring og fastfrysning.

Udkravning til dæksel således, at dækslet understøttes på 2 flader; dette øger både stabiliteten og styrken.

Med rustfrie sidebeslag til montering af beslag fra armatur, hvilket sikrer en stabil konstruktion.

Alle vores målerbrønde bliver monteret på vores eget målerbrøndsværksted i Hvidovre.

Produktegenskaper

Nettovægt

14



Ø400 X 1200mm. ISO

Teknisk specikation

Længde mm **1200**

Ø mm **Ø400**