

KOMPLETTE MÅLERBRØNDE

MÅLERBRØNDE, ARMATURER OG TILBEHØR

Ø500 x 1200 mm.

Med dæksel og beslag. Uden armatur

VM500

Ulefos målerbrønd er et montagevenligt kvalitetsprodukt. Målerbrønden er udført i korrugeret PE/PP anlægsrør og leveres med slidser for til- og afslutning af PE-rør.

Rustfrie vinkelbeslag har udfræsedede flige. Disse flige kan efter endt montage bukes således, at hele installationen holdes fast i brønden.

2 pakninger monteret på dækslet og i bunden af den udkravede ende. Sikrer en tæt konstruktion, der holder på den akkumulerede jordvarme samt beskytter mod kuldevandring og fastfrysning.

Udkravning til dæksel således, at dækslet understøttes på 2 flader; dette øger både stabiliteten og styrken.

Med rustfrie sidebeslag til montering af beslag fra armatur, hvilket sikrer en stabil konstruktion.

Alle vores målerbrønde bliver monteret på vores eget målerbrøndsværksted i Hvidovre.

Produktegenskaper

Nettovægt

23



Ø500 x 1200 mm.

Teknisk specikation

Længde mm **1200**

Ø mm **Ø500**