

160 x 32 mm.

SDR11/PN16

VP496304160032

Plasson er en af verdens førende producenter af fittings. Plasson er kendetegnet ved kvalitet og produktudvikling med kunden i fokus. El-fittings har en stor sammensmeltningsgrad med røret og sammenholdt med et stort svejseareal, betyder det en samling af højeste kvalitet.

Alle el fittings leveres afproppet eller i pose, så det opfylder DDS kravene (drikkevandssikkerhed).

Anvendes ved temperaturer fra -20°C til +60°C

Tryk Vand: 16 bar / Tryk Gas: 10 bar

Alle fittings leveres med 4.0 mm pins og kan anvendes på PE80, PE100 samt PE100-RC.

Alle Plasson el-fittings leveres med etiket der viser stregkode til brug for svejsning samt stregkode, der sikrer sporbarhed samt information om køletid. På etiketten kan man også se hvilken SDR rørklasse det enkelte stykke fittings er kompatibel med.

Ulefos anbefaler at disse produkter kun svejses af montører med svejsecertifikat.

Produktegenskaper

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Type | För anborning under tryck |
| Nettovægt | 1,345 |



160 x 32 mm.

Teknisk specikation

| Hætte | Typ A |
|-----------|-----------------|
| B mm 2 | 199 |
| H1 mm 2 | 18 |
| H mm 2 | 143 |
| h2 mm | 137 |
| d x d1 mm | 160 x 32 |
| L mm 2 | 196 |

