Datasheet

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN65 63,0-83,7 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33003

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	**65**
Arbeidstrykk gass	**5 bar**
Arbeidstrykk vann	**16 bar**
Materiale	**EN GJS 450-10**
Overfladebehandling	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Produsent	**Viking Johnson, UK**
Standard	**BS EN ISO9001:2008**
Temperaturgrense	**-20°C - +30°C**
Rörkoppling typ	**Rak**
Pakning	**EPDM BS EN 681-1 WBS**



DN65 63,0-83,7 mm.

Teknisk specikation

Antal bolte	**6**
A mm 2	**189,0**
Bolter	**M12x70**
Tiltrekningsmoment	**55 - 70**
Spændevidde	**63,0-83,7**
Dybde (D)	**65-95**
B	**262**
T	**7.0**

