

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN80 85,7-107,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33004

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| DN | 80 |
| Pakning | EPDM BS EN 681-1 WBS |
| Arbeidstrykk gass | 5 bar |
| Arbeidstrykk vann | 16 bar |
| Materiale | EN GJS 450-10 |
| Overflatebehandling | Rilsan 11, WIS 4-52-01 |
| Produsent | Viking Johnson, UK |
| Standard | BS EN ISO9001:2008 |
| Temperaturgrense | -20°C - +30°C |
| Rörkoppling typ | Rak |



DN80 85,7-107,0 mm.

Teknisk specikation

| | |
|--------------------|-------------------|
| Antal bolte | 6 |
| A mm 2 | 212,0 |
| Bolter | M12x70 |
| Tiltrekningsmoment | 55 - 70 |
| Spændevide | 85,7-107,0 |
| B | 288 |
| Dybde (D) | 65-110 |
| T | 7,0 |

