

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN80 85,7-107,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33004

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	80
Nettovægt	7,7
Pakning	EPDM



DN80 85,7-107,0 mm.

Teknisk specikation

Bolt/møtrik	M12x70 HRH
Spændevide min. mm	85,7
B mm 2	288
Spændevide max mm	107
Antal bolte	6
L mm 2	170
A mm 2	212

