

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN175 192,2-226,9 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33008

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	175
Nettovægt	32,8
Pakning	EPDM



DN175 192,2-226,9 mm.

Teknisk specikation

Spændevide max mm **226,9**

Spændevide min. mm **192,2**

B mm 2 **387**

Bolt/møtrik **M16x90 CSX**

Antal bolte **10**

L mm 2 **220**

A mm 2 **403**

