Datasheet

RØRKOBLINGER LIGE MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN125 158,2-160,2 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33019

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	**125**
Nettovekt	**14,3**
Pakning	**NBR**



DN125 158,2-160,2 mm.

Teknisk specikation

Antal bolte	**6**
Bolt/møtrik	**M16x90 CSX**
Spændevidde max mm	**160.2**
Spændevidde min. mm	**132.2**
B mm 2	**336**
L mm 2	**180**
A mm 2	**305**

