

DN175 192,2-226,9 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33021

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	175
Nettovægt	32,8
Pakning	NBR



DN175 192,2-226,9 mm.

Teknisk specikation

Antal bolte	10
Bolt/møtrik	M16x90 CSX
Spændevide max mm	226,9
Spændevide min. mm	192,2
B mm 2	387
L mm 2	220
A mm 2	403

