

DN200 218,1-256,0 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33022

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN **200**

Nettovægt **35**

Pakning **NBR**



DN200 218,1-256,0 mm.

Teknisk specikation

| | |
|--------------------|-------------------|
| Antal bolte | 10 |
| Bolt/møtrik | M16x90 CSX |
| Spændevide max mm | 256 |
| Spændevide min. mm | 218,1 |
| B mm 2 | 387 |
| L mm 2 | 220 |
| A mm 2 | 432 |

