

**FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2**  
**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER****DN40 43,5 - 63,5 mm.**

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33101

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

**Produktegenskaper**

Type Ultra Grip	<b>1</b>
Flange DN	<b>50</b>
DN	<b>40</b>
Trykklasse	<b>PN10/PN16</b>
Nettovægt	<b>4,83</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN40 43,5 - 63,5 mm.

## Teknisk specikation

Bolt/møtrik	<b>M12x70 HRH</b>
C mm 2	<b>165</b>
Spændevide max mm	<b>63,5</b>
B mm 2	<b>164</b>
Antal bolte	<b>3</b>
Spændevide min. mm	<b>43,5</b>
A mm 2	<b>168</b>

