

FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2
ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**DN250 266,2-310,0 mm.**

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33110

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Flange DN	250
Trykklasse	PN10/PN16
DN	250
Type Ultra Grip	2
Nettovægt	36,23
Pakning	EPDM



DN250 266,2-310,0 mm.

Teknisk specikation

Spændevide max mm	310
Spændevide min. mm	266,2
T mm 2	20
Bolt/møtrik	M16x120 HRH
B mm 2	323
C mm 2	400
Antal bolte	6
A mm 2	476

