

FLANGEADAPTERE MED EPDM &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN350 352,2-396,0 mm.

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33112

Alle Ulefos UltraGrip produkter har en overflade af Rilsan (Black epoxy). Temperaturer fra -20°C til +30°C. Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

DN	<b>350</b>
Flange DN	<b>350</b>
Trykklasse	<b>PN10/PN16</b>
Type Ultra Grip	<b>2</b>
Nettovægt	<b>51,75</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN350 352,2-396,0 mm.

## Teknisk specikation

Antal bolte	<b>9</b>
Spændevide max mm	<b>396</b>
B mm 2	<b>333</b>
C mm 2	<b>520</b>
Bolt/møtrik	<b>M16x120 CSX</b>
Spændevide min. mm	<b>352,2</b>
A mm 2	<b>577</b>

