

FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN350 352,2-396,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33112

Alle Ulefos UltraGrip produkter har en overflade af Rilsan (Black epoxy). Temperaturer fra -20°C til +30°C. Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	350
Flange DN	350
Trykklasse	PN10/PN16
Type Ultra Grip	2
Nettovægt	51,75
Pakning	EPDM



DN350 352,2-396,0 mm.

Teknisk specikation

Antal bolte	9
Spændevide max mm	396
B mm 2	333
C mm 2	520
Bolt/møtrik	M16x120 CSX
Spændevide min. mm	352,2
A mm 2	577

