

FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2
ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN400 398,2-442,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33113

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN10/PN16
Flange DN	400
DN	400
Type Ultra Grip	2
Nettovægt	58,46
Pakning	EPDM



DN400 398,2-442,0 mm.

Teknisk specikation

Bolt/møtrik	M16x120 CSX
Spændevide min. mm	398,2
B mm 2	333
C mm 2	580
Spændevide max mm	442
Antal bolte	10
A mm 2	623

