

**FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2**  
**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER****DN400 398,2-442,0 mm.**

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33113

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

**Produktegenskaper**

Trykklasse	<b>PN10/PN16</b>
Flange DN	<b>400</b>
DN	<b>400</b>
Type Ultra Grip	<b>2</b>
Nettovægt	<b>58,46</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN400 398,2-442,0 mm.

## Teknisk specikation

Bolt/møtrik	<b>M16x120 CSX</b>
Spændevide min. mm	<b>398,2</b>
B mm 2	<b>333</b>
C mm 2	<b>580</b>
Spændevide max mm	<b>442</b>
Antal bolte	<b>10</b>
A mm 2	<b>623</b>

