

FLANGEADAPTERE MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN80 85,7-107,0 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33117

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type Ultra Grip	1
Flange DN	80
DN	80
Trykklasse	PN10/PN16
Nettovægt	4,83
Pakning	NBR



DN80 85,7-107,0 mm.

Teknisk specikation

Spændevide min. mm	85,7
Antal bolte	3
Bolt/møtrik	M12x70 HRH
Spændevide max mm	107
C mm 2	200
B mm 2	164
A mm 2	212

