

FLANGEADAPTERE MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN125 158,2-160,2 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33119

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type Ultra Grip	1
Flange DN	125
DN	125
Trykklasse	PN10/PN16
Nettovægt	11,19
Pakning	NBR



DN125 158,2-160,2 mm.

Teknisk specikation

Spændevide min. mm	132,2
Antal bolte	3
Bolt/møtrik	M16x90 HRH
Spændevide max mm	160,2
B mm 2	193
C mm 2	252
A mm 2	305

