

FLANGEADAPTERE MED NBR & A2  
ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN200 218,1-256,0 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33122

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Trykklasse	<b>PN10/PN16</b>
Flange DN	<b>200</b>
DN	<b>200</b>
Type Ultra Grip	<b>2</b>
Nettovægt	<b>25,75</b>
Pakning	<b>NBR</b>



# DN200 218,1-256,0 mm.

## Teknisk specikation

Bolt/møtrik	<b>M16x90 CSX</b>
Antal bolte	<b>5</b>
Spændevide max mm	<b>256</b>
Spændevide min. mm	<b>218,1</b>
C mm 2	<b>340</b>
B mm 2	<b>260</b>
A mm 2	<b>432</b>

