

REDUKTIONSKOBLINGER MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN80/DN100 85,7-107,0 - 107,2-133,2 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33162

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt **10,9**

Pakning **EPDM**



DN80/DN100 85,7-107,0 - 107,2-133,2 mm.

Teknisk specikation

Spændevide mm. Store dim. Max	133,2
L mm 2	185
Spændevide mm. Lille dim. Min	85,7
DN Store dim.	100
B mm 2	185
DN Lille dim.	80
Bolte (A2) Store dim.	3-M16X90 CSX
Bolte (A2) Lille dim.	3-M12X70 CSX
Spændevide mm. Store dim. Min	107,2
Spændevide mm. Lille dim. Max	107,0
A1 mm 2	212
A2 mm 2	280

