

REDUKTIONSKOBLINGER MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN175/DN200 192,2-226,2 - 218,1-256,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33167

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt	34,3
Pakning	EPDM



DN175/DN200 192,2-226,2 - 218,1-256,0 mm.

Teknisk specikation

Bolte (A2) Store dim.	M-M16X90 CSX
L mm 2	220
Bolte (A2) Lille dim.	5-M16X90 CSX
DN Store dim.	200
DN Lille dim.	175
Spændevide mm. Lille dim. Max	226,9
Spændevide mm. Lille dim. Min	192,2
Spændevide mm. Store dim. Max	256,0
Spændevide mm. Store dim. Min	218,1
B mm 2	387
A1 mm 2	403
A2 mm 2	432

