

REDUKTIONSKOBLINGER MED EPDM &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN200/DN250 218,1-256,0 - 266,2-310,0 mm.

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33168

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Nettovægt	<b>44</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN200/DN250 218,1-256,0 - 266,2-310,0 mm.

## Teknisk specikation

L mm 2	<b>280</b>
Bolte (A2) Lille dim.	<b>5-M16X90 CSX</b>
DN Store dim.	<b>250</b>
B mm 2	<b>476</b>
DN Lille dim.	<b>200</b>
Bolte (A2) Store dim.	<b>6-M16X90 CSX</b>
Spændevide mm. Lille dim. Max	<b>256,0</b>
Spændevide mm. Lille dim. Min	<b>218,1</b>
Spændevide mm. Store dim. Max	<b>310,0</b>
Spændevide mm. Store dim. Min	<b>266,2</b>
A1 mm 2	<b>432</b>
A2 mm 2	<b>476</b>

