

REDUKTIONSKOBLINGER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN32/DN40 36,0-46,0 - 43,5-63,5 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33169

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt **4,6**

Pakning **NBR**



DN32/DN40 36,0-46,0 - 43,5-63,5 mm.

Teknisk specikation

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Spændevide mm. Store dim. Max | 63,5 |
| A2 mm 2 | 168 |
| A1 mm 2 | 153 |
| B mm 2 | 266 |
| Spændevide mm. Lille dim. Min | 36,0 |
| Spændevide mm. Lille dim. Max | 46,0 |
| DN Lille dim. | 32 |
| DN Store dim. | 40 |
| Bolte (A2) Store dim. | 3-M16X90 CSX |
| Bolte (A2) Lille dim. | 3-M12X70 HRH |
| Spændevide mm. Store dim. Min | 43,5 |
| L mm 2 | 150 |

