

REDUKTIONSKOBLINGER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN100/DN125 107,2-133,2 - 132,2-160,2 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33171

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvægede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt **14,6**

Pakning **NBR**



DN100/DN125 107,2-133,2 - 132,2-160,2 mm.

Teknisk specikation

Spændevide mm. Store dim. Max	160,2
A2 mm 2	305
A1 mm 2	280
B mm 2	346
Spændevide mm. Lille dim. Min	107,2
Spændevide mm. Lille dim. Max	133,2
DN Store dim.	125
Bolte (A2) Store dim.	3-M16X90 CSX
DN Lille dim.	100
Bolte (A2) Lille dim.	3-M16X90 CSX
Spændevide mm. Store dim. Min	132,2
L mm 2	190

