REDUKTIONSKOBLINGER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN100/DN150 107,2-133,2 - 158,2-192,2 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33172

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

- Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
- Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
- Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
- Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
- Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovekt	**17,6**
Pakning	**NBR**



DN100/DN150 107,2-133,2 - 158,2-192,2 mm.

Teknisk specikation

Spændevidde mm. Store dim. Max	**192.2**
A2 mm 2	**339**
A1 mm 2	**280**
B mm 2	**346**
Spændevidde mm. Lille dim. Min	**107.2**
Spændevidde mm. Lille dim. Max	**133.2**
DN Lille dim.	**100**
DN Store dim.	**150**
Bolte (A2) Store dim.	**4-M16X90 CSX**
Bolte (A2) Lille dim.	**3-M16X90 CSX**
Spændevidde mm. Store dim. Min	**158.2**
L mm 2	**216**

