

REDUKTIONSKOBLINGER MED NBR &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN150/DN175 158,2-192,2 - 192,2-226,9 mm.

Med A2 bolte &amp; NBR pakning

VVJ33174

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Nettovægt **26,8**

Pakning **NBR**



# DN150/DN175 158,2-192,2 - 192,2-226,9 mm.

## Teknisk specikation

A2 mm 2	<b>403</b>
A1 mm 2	<b>339</b>
B mm 2	<b>387</b>
Spændevide mm. Lille dim. Min	<b>158,2</b>
Spændevide mm. Lille dim. Max	<b>192,2</b>
Spændevide mm. Store dim. Max	<b>226,9</b>
DN Lille dim.	<b>150</b>
DN Store dim.	<b>175</b>
Bolte (A2) Store dim.	<b>5-M16X90 CSX</b>
Bolte (A2) Lille dim.	<b>4-M16X90 CSX</b>
Spændevide mm. Store dim. Min	<b>192,2</b>
L mm 2	<b>220</b>

