

REDUKTIONSKOBLINGER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN175/DN200 192,2-226,2 -218,1-256,0 mm.

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33175

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Nettovægt **34,3**

Pakning **NBR**



DN175/DN200 192,2-226,2 -218,1-256,0 mm.

Teknisk specikation

A2 mm 2	432
A1 mm 2	403
B mm 2	387
Spændevide mm. Lille dim. Min	192,2
Spændevide mm. Lille dim. Max	226,9
Spændevide mm. Store dim. Max	256,0
DN Lille dim.	175
DN Store dim.	200
Bolte (A2) Store dim.	5-M16X90 CSX
Bolte (A2) Lille dim.	5-M16X90 CSX
Spændevide mm. Store dim. Min	218,1
L mm 2	220

