

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN450 448,0-492,0 mm.

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33300

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

DN	<b>450</b>
Nettovægt	<b>135</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN450 448,0-492,0 mm.

## Teknisk specikation

Bolt/møtrik	<b>M16x150 HRH</b>
Spændevide max mm	<b>492</b>
Spændevide min. mm	<b>448</b>
B mm 2	<b>545</b>
Antal bolte	<b>24</b>
L mm 2	<b>300</b>
A mm 2	<b>713</b>

