

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN600+ 676,0-726,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33304

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaber

| | |
|-----------|-------------|
| DN | 600 |
| Nettovægt | 202 |
| Pakning | EPDM |



DN600+ 676,0-726,0 mm.

Teknisk specikation

| | |
|--------------------|--------------------|
| Bolt/møtrik | M20x150 HRH |
| Spændevide min. mm | 676 |
| B mm 2 | 565 |
| Spændevide max mm | 726 |
| Antal bolte | 28 |
| L mm 2 | 300 |
| A mm 2 | 975 |

