

**FLANGEADAPTERE MED EPDM & A4**  
**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER****D450 448,0-492,0 mm.**

Med A4 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33310

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

**Produktegenskaper**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Trykklasse      | <b>PN10/PN16</b> |
| Flange DN       | <b>400</b>       |
| DN              | <b>400</b>       |
| Type Ultra Grip | <b>2</b>         |
| Nettovægt       | <b>97,42</b>     |
| Pakning         | <b>EPDM</b>      |



# D450 448,0-492,0 mm.

## Teknisk specikation

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| B mm 2             | <b>413</b>         |
| Spændevide max mm  | <b>492</b>         |
| C mm 2             | <b>580</b>         |
| Bolt/møtrik        | <b>M16x150 HRH</b> |
| Antal bolte        | <b>12</b>          |
| Spændevide min. mm | <b>448</b>         |
| T mm 2             | <b>24</b>          |
| A mm 2             | <b>713</b>         |

