

FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2
ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN500 498,0-552,0 mm.

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33311

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN10/PN16
Flange DN	500
DN	500
Type Ultra Grip	2
Nettovægt	115,78
Pakning	EPDM



DN500 498,0-552,0 mm.

Teknisk specikation

Spændevide min. mm **498**

Spændevide max mm **552**

Bolt/møtrik **M20x150 HRH**

B mm 2 **398**

C mm 2 **715**

Antal bolte **9**

A mm 2 **803**

