

**FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2**  
**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**

# DN600 604,0-648,0 mm.

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ33313

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

DN	<b>600</b>
Type Ultra Grip	<b>2</b>
Pakning	<b>EPDM BS EN 681-1 WBS</b>
Arbeidstrykk gass	<b>5 bar</b>
Arbeidstrykk vann	<b>10 bar</b>
Materiale	<b>EN GJS 450-10</b>
Overfladebehandling	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Produsent	<b>Viking Johnson, UK</b>
Standard	<b>BS EN ISO9001:2008</b>
Temperaturgrense	<b>-20°C - +30°C</b>



# DN600 604,0-648,0 mm.

## Teknisk specikation

Antal bolte	<b>12</b>
A mm 2	<b>853</b>
Flens nom. str	<b>600</b>
Bolter	<b>M20x150 - HRH</b>
Spændevide	<b>604,0-648,0</b>
C	<b>840</b>
B	<b>853</b>
Dybde (D)	<b>155-215</b>
Tiltrekningsmoment	<b>220 - 225</b>
T	<b>31,0</b>
PN	<b>10-16</b>

