

FLANGEADAPTERE MED EPDM & A2
ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**DN600 676,0-726,0 mm.**

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33314

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN10/PN16
Flange DN	600
DN	600
Type Ultra Grip	2
Nettovægt	195,36
Pakning	EPDM



DN600 676,0-726,0 mm.

Teknisk specikation

C mm 2	840
B mm 2	853
Bolt/møtrik	M20x150 HRH
Spændevide min. mm	676
Spændevide max mm	726
Antal bolte	14
A mm 2	975

