

RØRKOBLINGER LIGE MED EPDM & A4

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN150 192,2 mm - 226,9 mm.

Med A4 bolte & EPDM pakning

VVJ33327

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	200
Materiale	EN GJS 450-10
Overfladebehandling	Rilsan 11, WIS 4-52-01
Temperaturgrense	-20°C - +30°C
Trykklasse	PN16
For rør Dy	192,2-226,9
Nettovægt	21,4



DN150 192,2 mm - 226,9 mm.

Teknisk specikation

T	6,5
Tiltrekningsmoment	95-120Nm
B	400
Antal bolte	10xM16
Længde mm	220
A mm 2	403