

SLUTMUFFER MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN300 - 315,0-356,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: blank

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ33599

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

DN	200
Rörkoppling typ	PH
Nettovægt	38,9
Pakning	EPDM



DN300 - 315,0-356,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: blank

Teknisk specikation

Bolt/møtrik **M16x120 A2**

B mm 2 **310**

Antal bolte **8**

Spændevide max mm **356**

Spændevide min. mm **315**

A mm 2 **522**

