Datasheet

SLUTMUFFER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN65 - 63,0-83,7 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: blank

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33607

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	**PH**
DN	**65**
Nettovekt	**3,6**
Pakning	**NBR**



DN65 - 63,0-83,7 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: blank

Teknisk specikation

Antal bolte	**3**
Bolt/møtrik	**M12x70 A2**
Spændevidde max mm	**83.7**
Spændevidde min. mm	**63**
B mm 2	**150**
A mm 2	**189**

