

SLUTMUFFER MED NBR &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN125 - 132,2-160,2 mm. Aksial hul: blank - Radial hul: blank

Med A2 bolte &amp; NBR pakning

VVJ33621

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

|           |            |
|-----------|------------|
| Type      | <b>PH</b>  |
| DN        | <b>125</b> |
| Nettovægt | <b>10</b>  |
| Pakning   | <b>NBR</b> |



# DN125 - 132,2-160,2 mm.

## Aksial hul: blank - Radial hul: blank

### Teknisk specikation

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Antal bolte        | <b>3</b>         |
| Bolt/møtrik        | <b>M16x90 A2</b> |
| Spændevide max mm  | <b>160,2</b>     |
| Spændevide min. mm | <b>132,2</b>     |
| B mm 2             | <b>212</b>       |
| A mm 2             | <b>305</b>       |

