Datasheet

**SLUTMUFFER MED NBR & A2**

**ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**

# DN125 - 132,2-160,2 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: blank

Med A2 botle & NBR pakning

VVJ33622

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Type | **PH** |
| DN | **125** |
| Nettovekt | **10** |
| Pakning | **NBR** |



# DN125 - 132,2-160,2 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: blank

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| Antal bolte | **3** |
| Bolt/møtrik | **M16x90 A2** |
| Spændevidde max mm | **160.2** |
| Spændevidde min. mm | **132.2** |
| B mm 2 | **212** |
| A mm 2 | **305** |

