

SLUTMUFFER MED NBR &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN150 - 158,2-192,2 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: blank

Med A2 bolte og NBR pakning

VVJ33629

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Type	PH
DN	150
Nettovægt	12,5
Pakning	NBR



# DN150 - 158,2-192,2 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: blank

## Teknisk specikation

Antal bolte	<b>4</b>
Bolt/møtrik	<b>M16x90 A2</b>
Spændevide max mm	<b>192,2</b>
Spændevide min. mm	<b>158,2</b>
B mm 2	<b>216</b>
A mm 2	<b>339</b>

