

SLUTMUFFER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN150 - 158,2-192,2 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 1"

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33630

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	PH
DN	150
Nettovægt	12,5
Pakning	NBR



DN150 - 158,2-192,2 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 1"

Teknisk specikation

Antal bolte	4
Bolt/møtrik	M16x90 A2
Spændevide max mm	192,2
Spændevide min. mm	158,2
B mm 2	216
A mm 2	339

